新規導入商品

株式会社 アールアンドアール

ハイブリッドコアドリル

8-35mm までの正確なアンカー下穴 / 貫通作業に

DD EC-1

改修工事に最適！低振動・低騒音・無粉塵工法

国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS 登録製品
登録番号：CB-120040-A

迅速・高作業性

「トップスピン」機構と高速回転（9,200min-1）により
ハンマードリルに匹敵する穿孔スピードを実現

簡単・楽々作業

一人作業（ワンマンオペレーション）を実現！「トップスピン」
機構により穿孔時の押付け圧を軽減し、作業者の疲労を軽減

低振動・低騒音

居ながらでの改修工事に最適
さまざまな母材への高品質な穴あけ

いつでも・どこでも

さまざまな現場状況やニーズに対応可能
いつでも・どこでも利用できるシステム

型式	DD EC-1
定格電圧	100V
定格電流	15.0A
定格電力	1,450W
周波数	50/60Hz
重量	6.8kg
本体寸法	423x108x195mm
無負荷回転数(回/分)	9,200min-1 (トップスピン6,700min-1)
許容最大水圧	6気圧
安全クラッチ解除トルク	13Nm
振動騒音データ (EN50144準拠)	負荷時の音圧レベル84dB(A) ハンドル部での振動値7m/s²
穿孔径	8～35mm
壁面・穴あけ箇所間の必要最小距離	36mm
ラジオテレビ妨害防止	EN5514-1準拠
絶縁クラス	EN550144クラス1準拠
付属品	・ウォーターリサイクルユニット DD-REC1 ・ウォーターダムアセンブリ ・デプスゲージ ・漏電遮断器付電源ケーブル ・スプレー ・ウェス ・取扱説明書 ・本体ケース

■付属品

ウォーターリサイクルユニット（水循環システム）
DD-REC1

穿孔時の粉じんを出すことなく、また発生するノロを周囲にたれ流さず確実に回収し、ろ過して循環し再利用。現場での水の心配が不要です

型式	DD-REC1
定格電圧	100V
定格電流	2.5A
定格電力	300W
周波数	50/60Hz
重量	25.0kg
サイズ(ホイール含まず)	500x330x420mm
水容量	最大14L
最大水圧	6気圧
許容限界温度(作業時)	+3～+50℃
(貯蔵/輸送時)	-15～+50℃
騒音レベル	76db(A) A特性音域
満水で可能な最大穴あけ数量	約50穴
ホースセット (給排水ホース/電源コード)	5m
付属品	・メインフィルター ・キャリア ・クリーニングパッド

レンタル業界のパートナー
株式会社アールアンドアール

本社　〒279-0012　千葉県浦安市入船 1-5-2 NBF 新浦安タワー 7F
TEL：047-316-4688　mail: r-honsha@r-rental.co.jp ◁カタログ等資料請求はこちらまで

サービスセンター　TEL：047-306-3210
東京営業所　TEL：047-305-7500
多摩営業所　TEL：042-660-1708
札幌営業所　TEL：011-832-8007
埼玉営業所　TEL：048-291-5101
大阪営業所　TEL：06-6409-1700
東北営業所　TEL：022-238-5575
神奈川営業所　TEL：044-266-1003

http://www.myfavorite.bz/randr/pc/　アールアンドアール　検索

取扱商品がご覧になれます。新商品情報も随時掲載中！